

Огнезащитная штукатурка НЕОСПРЕЙ

2



Описание огнезащитного состава и покрытия на его основе

Штукатурка НЕОСПРЕЙ - сухая смесь на основе вспученного вермикулита и портландцемента.

Штукатурная смесь НЕОСПРЕЙ не имеет в своем составе асбестосодержащих и других, вредных для здоровья человека и окружающей среды, компонентов. Являясь негорючим материалом покрытие НЕОСПРЕЙ при огневом воздействии не выделяет опасных для здоровья человека вредных веществ.

Области применения

Штукатурка НЕОСПРЕЙ применяется в качестве конструктивной огнезащиты стальных, железобетонных несущих и ограждающих строительных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства. Повышает предел огнестойкости стальных и железобетонных конструкций **до 240 минут**.

Огнезащитное покрытие НЕОСПРЕЙ образуется путем нанесения сухой смеси методом мокрого торкретирования на поверхность конструкции.

Огнезащитное покрытие представляет собой негорючую теплоизоляционную систему, обладающую высокими огнезащитными свойствами, позволяющими защитить строительные конструкции от огневого воздействия в течение длительного времени.

Покрытие может быть окрашено покрывными материалами.

Условия эксплуатации покрытия

Покрытие предназначено для эксплуатации во всех строительного-климатических зонах при исключении прямого попадания осадков.

Для защиты покрытия от осадков рекомендуется применять атмосферостойкие лакокрасочные материалы.

Упаковка и хранение

Материал поставляется в виде сухой смеси, упакован в мешки по 15 кг.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Плотность покрытия	Около 500 кг/м ³
Срок службы покрытия	не менее 25 лет
Расход для получения покрытия толщиной 10 мм (без учета технологических потерь)	4,0 кг/м ²
Горючесть	НГ